

## Définition


- Décontaminant.

## Destination

- EXTERIEUR  
NEUF/ENTRETIEN
- Assainissement des surfaces (parois verticales, toitures, terrasses...) présentant des algues et lichens.

## Propriétés

- Assainit les fonds avant mise en peinture.
- Ne nécessite pas de rinçage avant peinture.
- Peut constituer un traitement curatif et préventif sur des fonds poreux ne devant pas être peints (PT2).



Incolore

Brosse

Rouleau

Pistolet

## Caractéristiques générales

### Aspect en pot

- Liquide transparent.

### Aspect du feuil sec

- Mat profond.

### Masse volumique

*Exprimé en kg/dm<sup>3</sup>*

- 1,00 ± 0,02 (norme EUR PL 004).

### Rendement

- 4 à 5 m<sup>2</sup>/L, par application.

### Conditionnement

- 5 et 20 litres.
- Se renseigner de la disponibilité des conditionnements auprès de votre commercial ou revendeur.

### Conservation

- 12 mois en emballage d'origine non entamé et fermé. Conserver à l'abri des fortes températures.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

## Processus

AVANT PEINTURE		SANS MISE EN PEINTURE ULTERIEURE
<p>Surfaces peu envahies :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mouiller abondamment les fonds avec le produit, à la brosse, au rouleau ou avec un pulvérisateur.</li> <li>2) Laisser en contact 30 minutes environ.</li> <li>3) Procéder à un nettoyage mécanique (brossage énergique avec une brosse dure par exemple).</li> <li>4) Rincer légèrement avec un jet d'eau pour éliminer les micro-organismes détachés mécaniquement.</li> <li>5) Laisser sécher avant toute mise en peinture.</li> </ol>	<p>Surfaces très envahies :</p> <p>répéter plusieurs fois les opérations précédentes ou procéder de préférence comme indiqué ci-dessous :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laver à l'eau sous pression les surfaces à assainir.</li> <li>2) Mouiller abondamment les fonds avec le produit, à la brosse, au rouleau ou avec un pulvérisateur.</li> <li>3) Laisser sécher avant toute mise en peinture, sans rincer.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laver si possible à l'eau sous pression les surfaces à assainir.</li> <li>2) Mouiller abondamment les fonds avec le produit, à la brosse, au rouleau ou avec un pulvérisateur.</li> <li>3) Laisser sécher sans rincer.</li> </ol>

## Supports et fonds, préparation

### Supports

- Tous les fonds usuels du bâtiment présentant un développement de micro-organismes.

### Travaux préparatoires

- Lavage sous pression recommandé, avant application du **LIQUIDE 542**.

## Applications

### Matériel d'application

- Brosse, rouleau.
- Pulvérisateur à main portable.

### Dilution

- Prêt à l'emploi.

### Nettoyage du matériel

- A l'eau.

### Précautions d'emploi

- Port de gants et de lunettes conseillé, ainsi que d'un masque en cas de pulvérisation.
- Ne pas appliquer par temps de pluie.
- Protéger la végétation.

## Caractéristiques réglementaires

### Hygiène et sécurité

- Le port de gants et de lunettes (et éventuellement d'un masque en cas de pulvérisation) est conseillé.
- La fiche de données de sécurité peut vous être fournie sur simple demande à votre revendeur.

**PPG Cameroun**

Zone Industrielle Magzi Bassa  
BP 1028 Douala – Cameroun

Tél. : +237 233 37 59 23 - Fax : + 237 233 37 88 98

[www.ppgcameroun.com](http://www.ppgcameroun.com)